



Косилка предназначена для кошения зеленых сеяных и естественных трав с укладкой скошенной массы на стерню в валок. Косилка агрегируется с тракторами тягового класса 1,4 (МТЗ-80/82 и др.).

Роторная косилка КР-2,8 отличается надежностью, высокой производительностью и низким потреблением мощности, может работать в любых условиях, хорошо показывает себя при уборке значительных площадей и при скашивании высоких трав.

Косилка обеспечивает ровный, аккуратный прокос, травяная масса в котором не подвергается двойному срезу и не попадает под правое опорное колесо трактора при следующем заходе.

Характеристика	Ед. изм.	Значение
Ширина захвата	м	2,8
Производительность за 1 час основного времени	га/ч	2,9
Установочная высота среза	мм	40-100
Ширина образуемых валков	м	до 2,5
Количество роторов режущего аппарата	шт	7
Номинальная частота вращения вала приема мощности	об/мин	540
Рабочая скорость движения, не более	км/ч	12
Транспортная скорость, не более	км/ч	20
Номинальная потребляемая мощность на ВОМ	кВт	40
Масса, не более	кг	540

По сравнению с аналогами КР-2,8 обладает повышенной производительностью за счет увеличения скорости резания, что благоприятно сказывается на урожайности последующих укосов из-за меньшей повреждаемости корневых систем растений. Такая производительность позволяет заготовить достаточное количество кормов в сжатые сроки, не расширяя сверх необходимого парк кормозаготовительной техники.



Небольшая масса косилки позволяет значительно уменьшить давление на почву и лучше копировать все её неровности, обеспечивая ровную высоту среза по всей ширине захвата, что гарантирует отличные результаты работы, как на больших ровных полях, так и на маленьких участках со сложным рельефом.