



## ЖАТКА ДЛЯ СОИ (ЖЗС)



Жатка ЖЗС предназначена для уборки сои и зерновых колосовых культур. Жатка используется в составе комбайнов зерноуборочных самоходных КЗС-7, КЗС-812, КЗС-10К, КЗС-1218. Жатка для уборки сои унифицирована с серийными зерновыми жатками.

Особенностью при уборке сои является необходимость скашивать ее на низком срезе и на влажной мягкой почве.

Смонтированный на рычажной подвеске, гибкий режущий аппарат идеально приспособливается к рельефу поля. Благодаря этому, высота среза может устанавливаться на уровне 30 мм, что значительно ниже, чем у обычных зерновых жаток. Это позволяет убирать стручки сои, растущие на высоте 40–50 мм от земли, сокращая до предельного минимума потери за жаткой при



уборке сои. Хозяйствам, которые возделывают сою и будут приобретать соевые жатки, не нужно дополнительно покупать зерновых жаток, соевые жатки позволяют качественно убирать и зерновые колосовые, зернобобовые и крупяные культуры.



Характеристика	Ед. изм.	Значение	
		ЖЗС-6	ЖЗС-7 ЖЗС-7-1
Марка машины с которой агрегируется жатка		КЗС-7 КЗС-812	КЗС-812 КЗС-1218 КЗС-10К
Тип	-	Фронтальная, копирующая рельеф поля в продольном и поперечном направлениях, с гибким режущим аппаратом	
Ширина захвата	м	6	7
Установочная высота среза -при копировании рельефа поля -без копирования рельефа поля	мм	от 25 до 150 до 800	
Габаритные размеры жатки в транспортном положении (на тележке), не более	мм		
Длина		9500	10500
Ширина		3000	3000
Высота		2400	2400
Масса конструкционная жатки, не более	кг	1900	2150